

ULTRACARE GROUT CLEANER

Brugsklart, koncentreret rensmiddel, specifikt til både epoxy- og cementbaserede fuger



BRUGSOMRÅDE

UltraCare Grout Cleaner er et professionelt, koncentreret, alkalisk rengøringsmiddel til rensning af fuger på vægge og gulve, både indendørs og udendørs, på tynde porcelænsfliser, keramiske fliser, terrakotta, klinker, glasmosaik, designede og naturlige cementine- og stenfliser.

Produktet er ikke egnet til polerede natursten, designede stenfliser eller til overflader, som er behandlet med voks.

TEKNISKE EGENSKABER

Når produktet påføres fugemassens overflade, giver det en effektiv og dybdegående rengøring.

Det indeholder ingen ætsende midler, som kan påvirke fliserne. Undlad dog at påføre produktet på polerede stenoverflader, voksede overflader samt overflader af metakrylat.

På grund af det brede udvalg af materialer på markedet anbefaler vi at udføre en test på et mindre synligt sted på overfladen, for at evaluere produktets kompatibilitet, før det påføres hele overfladen.

UltraCare Grout Cleaner virker hurtigt og effektivt på både indendørs og udendørs overflader.

PÅFØRINGSPROCEDURE

Produktet er brugsklart og skal ikke fortyndes med vand.

Efter at have verificeret kompatibiliteten med belægningstypen, sprøjtes **UltraCare Grout Cleaner** direkte på fugen, som skal rengøres, ved at holde sprayflasken i en lodret position med en afstand på ca. 20 cm. Vent 5 til 10 minutter og rengør derefter med en egnet skuresvamp eller børste. Skyl grundigt med rent vand. I tilfælde af meget snavsede fuger kan proceduren, som er beskrevet ovenfor, gentages.

FORBRUG

0,75 liter **UltraCare Grout Cleaner** kan rengøre mere end 800 lineære meter fugeoverflade. Forbruget afhænger stærkt af typen af fugemasse, graden af snavs og størrelsen på fugerne, som skal behandles.

EMBALLAGE

UltraCare Grout Cleaner fås i sprayflasker med 0,75 liter.

LAGRING

UltraCare Grout Cleaner kan opbevares i originalemballagen i 3 år.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores website www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

Fysiske og kemiske egenskaber:

Anvendelse:	grundrens
Konsistens:	flydende
Farve:	opaliserende
Lugt:	karakteristisk
Relativ densitet [UoM]:	1,00 g/cm ³
pH:	10,8

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11020-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

