

# ULTRACARE HD CLEANER

Koncentreret, højtydende, professionelt rengøringsmiddel til fjernelse af organisk snavs og til at foretage en dybderengøring af overflader. Produktet er også effektivt som voks fjerner til vandbaseret og metalliske voks



## FUNKTIONER OG FORDELE

Et fremragende produkt - specielt til rengøring af særligt snavsede overflader på:

- Porcelæn, keramiske fliser, glas, upolerede natursten, beton, terrakotta og terrazzo.

Hvis produktet bruges ufortyndet, kan det fjerne pletter og forbehandling fra porcelænsfliser.

På grund af den effektive rengørings- og affedtningsvirkning er produktet ideelt til klargøring af eksisterende keramik og stenmaterialer, før montering "flise på flise" med en cementbaseret klæbemasse eller før påføring af cementbaseret nivelleringsmasse, for at sikre fuldt hæfte og undgå af materialet løsner sig. Når produktet bruges til dette formål, skal det efterfølgende skylles med rigeligt vand.

Produktet er ideelt til restaurering af overflader, herunder fjernelse af tidligere vandbaserede eller metalliske voksbehandlinger.

## PRODUKTINFORMATION

**UltraCare HD Cleaner** er et koncentreret rengøringsmiddel. Dets specielle formular garanterer højeffektiv rengøring med respekt for de overflader, som rengøres. Produktet er velegnet til brug på mange forskellige materialer og kan anvendes i forskellige opløsninger, afhængig af opgaven, som skal udføres.

## ANBEFALINGER

- Brug aldrig **UltraCare HD Cleaner** på voksede overflader, medmindre det er for at fjerne voksbehandlingen, eller på overflader, som er behandlet med produkter, som ikke er modstandsdygtig over for voks fjernende rengøringsmidler. I tvivlstilfælde bør en test udføres på et ikke iøjnefaldende område.
- Foretag en test ved brug på PVC, gummi og linoleum, for at tjekke deres kompatibilitet med farve og overfladefinish. Kan beskadige overflader af methacrylat.
- Brug ikke på træ eller poleret sten.
- Ved håndtering af **UltraCare HD Cleaner** anbefaler vi brug af gummihandsker.
- **UltraCare HD Cleaner** beskadiger ikke metal eller galvaniserede overflader, men i betragtning af de mange forskellige tilgængelige materialer på markedet, anbefales tests med forskellige koncentrationer altid.

## PÅFØRINGSMETODE

Brug **UltraCare HD Cleaner** ufortyndet til at fjerne pletter fra porcelænsfliser. Påfør produktet på pletten og hele flisen, og lad det virke, indtil produktet er helt tørt (ca. en time ved +23°C og 50 % relativ fugtighed). Fortsæt derefter med at vaske og skylle. En skuresvamp, som fx en hvid Scotch-Brite® svamp, kan benyttes til at vaske flisen.

Brug **UltraCare HD Cleaner** fortyndet med vand i forholdet 1:10 til 1:20 til dybderengøring af overfladen. Påfør opløsningen på overfladen og lad den virke i 5 - 10 minutter. Vask derefter overfladen med en gulvaskemaskine eller en emulgerende svamp. Fjern rengøringsmidlet og skyl med rigeligt rent vand. I tilfælde af genstridigt snavs eller fedt kan **UltraCare HD Cleaner** fortyndes med vand i forholdet 1:5, for at øge koncentrationen.

Gentag processen, hvis alt snavs ikke blev fjernet. Fjern altid opløsningen, og sørg for at skylle overfladen med rigeligt rent vand.

**UltraCare HD Cleaner** kan opløses i forholdet 1:5 til voksbehandlinger, enten vandbaseret eller metallisk voks, enten for at fjerne dem helt eller for at klargøre overfladen til en ny påføring.

Påfør opløsningen på overfladen og lad den virke i 5 - 10 minutter. Fortsæt så med rengøring med gulvaskemaskine eller svamp. Skyl med rent vand. Gentag processen, om nødvendigt.

**UltraCare HD Cleaner** kan bruges i gulvaskemaskiner - følg producentens instruktioner.

## FORBRUG

Med en liter **UltraCare HD Cleaner**, fortyndet i forholdet 1:20 med vand, kan en overflade på ca. 200 m<sup>2</sup> rengøres.

Fortyndet i forholdet 1:5 med vand kan en overflade på ca. 30 m<sup>2</sup> rengøres. Forbruget kan variere efter fortynding, graden og typen af snavs samt overfladen, som skal behandles.

## EMBALLAGE

**UltraCare HD Cleaner** fås i dunke med 1 eller 5 liter.

## LAGRING

**UltraCare HD Cleaner** i originalemballage kan opbevares i 3 år.

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

## TEKNISKE DATA (typiske værdier)

### PRODUKTIDENTITET

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Konsistens:            | flydende               |
| Farve:                 | opalescent             |
| Densitet:              | 1,10 g/cm <sup>3</sup> |
| pH:                    | 11                     |
| Påføringstemperatur:   | 0°C til +40°C          |
| Ventetid før skylning: | 5 minutter             |

## BEMÆRK

*De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.*

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)

## JURIDISK MEDDELELSE

*Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside [www.mapei.dk](http://www.mapei.dk)*

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11006-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

