

ULTRACARE KERANET EASY

Brugsklar syrerengøringsmiddel på spray, som også fjerner cementholdige rester straks efter fugning. Fjerner overfladerester af cement, kalk og aflejringer. Velegnet til rengøring af bagsiden af porcelænsfliser



BESKRIVELSE

UltraCare Keranet Easy bruges til rengøring af indendørs og udendørs overflader, som er blevet fuget med cementbaseret fugemasse, og kan anvendes på alle syrefaste materialer, så som porcelæn, keramiske fliser, glasmosaik, stenfliser, terrakotta og syrefaste natursten.

FUNKTIONER OG FORDELE

UltraCare Keranet Easy er et brugsklart produkt, som er nemt at bruge, og som sparer tid, da det kan bruges umiddelbart efter fugning. Produktet er velegnet til brug på porcelæn, keramiske fliser, glasmosaik, stenfliser, terrakotta og syrefaste natursten. Under montering af storformatfliser er produktet ideelt til at fjerne ferske, cementholdige fugerester, for at undgå "ramme-effekten". Det er også velegnet til rengøring af bagsiden af fliser før montering, og specielt storformatfliser.

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Keranet Easy er et flydende syrerensmiddel i 3 % vandopløsning. Produktet er brugsklart og kræver ingen fortynding.

UltraCare Keranet Easy er baseret på en speciel, uorganisk syre, som har den fordel, at den virker lige så aggressivt på cementmørtelrester og -aflejringer som meget stærkere syrer (saltsyre, klorede syrer, svovlsyre osv.), men uden at danne meget farlige og giftige dampe, som de stærke syrer. Under alle omstændigheder anbefales det at anvende produktet i godt ventilerede områder.

Når **UltraCare Keranet Easy** anvendes korrekt, vil produktet ikke beskadige fugen - heller ikke, når der bruges farvede fuger.

PÅFØRINGSMETODE

Når produktet anvendes umiddelbart efter fugning: Vent indtil det mister sin plasticitet og bliver uigennemsigtigt (den nødvendige tid afhænger af det benyttede fugeprodukt). Sprøjt **UltraCare Keranet Easy** jævnt ud på overfladen, som skal rengøres, og lad produktet virke i 1 - 2 minutter. Fortsæt med den første rengøring med en fugtig cellulosesvamp (MAPEI-svamp), og før svampen diagonalt hen over fugerne. Skyl svampen jævnlige ved brug af to forskellige beholdere med vand - en til at fjerne overskydende fugemasse fra svampen og en til at rense svampen.

Sprøjt **UltraCare Keranet Easy** jævnt hen over hele området med de let hærdede fugemasserester fra en passende afstand. Rengør et overskueligt område ad gangen og lad produktet virke nogle få minutter. Tør derefter overfladen og fjern produktet med en cellulosesvamp som beskrevet ovenfor.

UltraCare Keranet Easy kan også anvendes på hærdede fugerester i små mængder. Ved mange rester kan UltraCare Keranet anvendes i overensstemmelse med indikatorerne i det tekniske datablad for produktet.

ANBEFALINGER

- Brug aldrig **UltraCare Keranet Easy** på marmor eller kalksten.
- Brug ikke **UltraCare Keranet Easy** på keramiske fliser eller emaljerede badekar med ikke-syrefast emalje.
- Ved håndtering af **UltraCare Keranet Easy**, brug gummihandsker og briller og pas på med stænk på hud eller tøj.
- Sikr før brug at de overflader, som skal rengøres, er syrefaste. I tvivlstilfælde anbefales det at udføre en test.
- Lad ikke **UltraCare Keranet Easy** regere for længe og skyl grundigt, for at fjerne alle spor af produktet. Det kan forårsage misfarvning på fugen.
- **UltraCare Keranet Easy** beskadiger ikke metal eller galvaniserede overflader, men i betragtning af de mange forskellige tilgængelige materialer på markedet, anbefales tests med forskellige koncentrationer altid.

FORBRUG

Forbruget kan variere, afhængigt af graden og typen af snavs samt overfladen, som skal behandles.

EMBALLAGE

UltraCare Keranet Easy fås i sprayflasker med 750 ml.

LAGRING

UltraCare Keranet Easy i originalemballage kan opbevares i 4 år.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores website www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flydende
Farve:	transparent
Densitet:	1,00 g/cm ³
pH:	1,4
Påføringstemperatur:	0°C til +40°C
Ventetid før skylning:	5 minutter

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projekterelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11008-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

