

MAPEBAND B T

Selvklæbende tape af butylgummi med polypropylenfleece og beskyttelsespapir, som er nemt at fjerne



BRUGSOMRÅDE

Mapeband B T er udviklet til forsegling af samlinger mellem gulve og vægge (af mursten, gips eller gipsplader).

Mapeband B T kan også bruges til forsegling og samling af de fleste almindelige byggematerialer.

TEKNISKE EGENSKABER

Mapeband B T er en selvklæbende tape, som består af en butylgummibaseret limforbindelse, beskyttet af fleecestof af polypropylen.

Mapeband B T er karakteriseret af det silikonbelagte beskyttelsespapir, som er nemt at fjerne.

Mapeband B T er udviklet til anvendelsesområder, hvor både god klæbeevne til materialer som beton, gipsplader og keramik samt en blød og sugende overflade er påkrævet.

Mapeband B T er kompatibel med alle MAPEIs cementbaserede og organiske lime til fliselægning.

Mapeband B T har følgende egenskaber:

- Fortrinlig klæbeevne, specielt i forbindelse med plast, glas, stål, polykarbonat og træ.
- Meget smidig og formbar.
- Anvendes kold.
- Virkelig god klæbeevne ved lave temperaturer.
- Vandtæt og selvforsegkende.
- Fortrinlig varmebestandighed.
- Beskyttelsespapir, som er nemt at fjerne.
- Ingen olie gennemtrængning.
- Opløsningsmiddelfri.

Produktet skal beskyttes mod UV-stråler.

RETNINGSLINJER FOR BRUG

Klargøring af underlaget

Mapeband B T skal placeres på en ren, tør, jævn og støvfri overflade. Når tapen bruges ved temperaturer på mellem 0°C og +5°C skal du kontrollere, at der ikke er rim eller kondens på overfladen.

Hvis underlaget er porøst, kan det være nødvendigt at forstærke det med en egnet primer fra MAPEIs produktudvalg. Der kræves ingen specialværktøj til montering af **Mapeband B T**.

Påføring af produktet

Begynd med at fjerne beskyttelsespapiret, som dækker limdelen, og placer **Mapeband B T** i den korrekte position. Rul hen over overfladen, for at fjerne eventuelle luftlommer. Ved forbindelser til tape eller afløbsmanchetter skal der laves en overlapning på mindst 5 cm. Tryk med en rulle eller en tekstilpude.

NB! Beskyt materialet mod UV-stråler de første uger efter montering.

RENGØRING

Mapeband B T kan kun fjernes mekanisk.

EMBALLAGE

Mapeband B T leveres i æsker med 8 stk.

LAGRING

Produktet skal opbevares i uåbnet originalemballage på et tørt og godt ventileret sted ved en temperatur på mellem +5°C og +40°C. Det anbefales at anvende produktet inden 12 måneder efter produktionsdatoen, men kvaliteten og egenskaberne holder sig uændret i længere tid end dette. Produktet påvirkes ikke af frost.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG PÅFØRING

Mapeband B T er et produkt, som EUs kemikaliereregelsæt (Reg. 1906/2007/ CE – REACH) ikke kræver noget sikkerhedsdatablad for. Under brug anbefales det at bruge handsker og sikkerhedsbriller samt at følge sikkerhedsreglerne på arbejdsstedet.

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTINFORMATION

Farve:	grå med polypropylenfleece
Tykkelse:	1 mm
Mål:	12,5 cm x 20 m
Tørstofindhold:	100 %
Emission (ISO 16000-6):	lav emission – 30 µg/m ³

PÅFØRINGSDATA

Påføringstemperatur:	0°C til +40°C
----------------------	---------------

TEKNISKE EGENSKABER

Brugstemperatur:	-30°C til +90°C
Brudforlængelse (EN 12311-1) ved +23°C:	100 %
Aftræksfasthed (ASTM D 1000):	16 N/cm
Sondetest (ASTM D 2979):	6 N

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

7695-9-2023-dk

Al kopiering af tekst, fotografier og illustrationer, som er publiceret her, er forbudt, og kan føre til retsforfølgelse.

