

ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Brugsklart, professionelt rengøringsmiddel



FUNKTIONER OG FORDELE

Rengør effektivt og nænsomt på:

- Fliser af keramisk og porcelæn
- Alle stenmaterialer
- Plastlaminater
- LVT, linoleum, gummi og PVC
- Glas, spejle og mosaik
- Kvarts og marmoragglomerater
- Metalprofiler og -overflader

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Multicleaner Spray er et brugsklart rengøringsmiddel på spray. Dets specielle formular garanterer højeffektiv rengøring med respekt for de overflader, som rengøres. Det er også kendetegnet af en behagelig duft.

UltraCare Multicleaner Spray skal ikke fortyndes, da den er brugsklar, og repræsenterer den ideelle løsning til daglig rengøring af natursten, keramiske fliser, bordplader af kvarts og marmoragglomerat, brusekabiner eller vægge, beklædt med glasmosaik, keramiske fliser, glas eller spejle.

UltraCare Multicleaner Spray skal ikke skylles af efter brug, da produktet ikke efterlader rester eller spor på overfladen. Kan benyttes både indendørs og udendørs.

ANBEFALINGER

- Brug aldrig **UltraCare Multicleaner Spray** på voksede overflader. I tvivlstilfælde bør en test udføres på et ikke iøjnefaldende område.
- Brug kun **UltraCare Multicleaner Spray** iført gummihandsker.
- **UltraCare Multicleaner Spray** beskadiger ikke metal eller galvaniserede overflader, men i betragtning af de mange forskellige tilgængelige materialer på markedet, anbefales tests med forskellige koncentrationer altid.
- Undlad at påføre **UltraCare Multicleaner Spray** på varme overflader.

PÅFØRINGSPROCEDURE

Sprøjt **UltraCare Multicleaner Spray** på den overflade, som skal rengøres, fra en afstand på 30 cm. Rengør derefter med en tør klud med hensyntagen til overfladen, som behandles. Hold flasken oprejst.

EMBALLAGE

UltraCare Multicleaner Spray fås i kartoner med 6 x 750 ml.

FORBRUG

En flaske med 750 ml kan rengøre en overflade på ca. 30 m². Forbruget kan variere, afhængigt af graden og typen af snavs samt overfladen, som skal behandles.

LAGRING

UltraCare Multicleaner Spray i originalemballage kan opbevares i 3 år.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flydende
Farve:	transparent
Densitet:	1,00 g/cm ³
pH:	10
Påføringstemperatur:	0°C til +40°C
Ventetid før skylning:	5 minutter

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11007-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

