

ULTRACARE SMOOTH SILICONE

Udglatningsprodukt til fugemasse under påføring



BRUGSOMRÅDE

UltraCare Smooth Silicone er et vandbaseret, innovativt slutbehandlingsprodukt, som er egnet til alle typer fugemasser (eddikesyre, neutral, polyuretan osv.). Produktet letter efterbehandlingen af fugemassen efter påføring og bidrager til at skabe glatte, kompakte overflader uden fordybninger, hvor snavs kan samle sig og føre til fremtidig dannelse af skimmelsvamp.

Når produktet kombineres med specifikke fugemasser (så som **Mapesil AC** eller **Mapesil LM**), forbedre det modstandsdygtigheden mod dannelse af skimmelsvamp, ved at danne en overflade uden porøsitet.

TEKNISKE EGENSKABER

UltraCare Smooth Silicone er et specielt, vandbaseret slutbehandlingsprodukt, som letter finish-processen på fleksible fuger, lavet af forskellige typer fugemasse (eddikesyre, neutral, polyuretan osv.).

Produktet efterlader ingen rester og kan påføres på de fleste overflader, som normal anvendes i byggeindustrien (keramiske fliser, sten, glasmosaik osv.).

ANBEFALINGER

På grund af det brede udvalg af materialer på markedet anbefaler vi at udføre en test på et mindre synligt sted på overfladen, for at evaluere produktets kompatibilitet med overfladen og fugemassen, som skal behandles, før det påføres hele overfladen.

PÅFØRINGSPROCEDURE

Produktet er brugsklart og skal ikke fortyndes med vand.

Sprøjt **UltraCare Smooth Silicone** på fugen efter påføring af fugemasse, før der dannes overfladeskind. Afslut derefter med et egnet redskab.

FORBRUG

0,75 liter **UltraCare Smooth Silicone** kan række til op til 350 lineære meter fuge. Forbruget afhænger stærkt af typen af fugemasse og størrelsen på fugerne, som skal behandles.

EMBALLAGE

UltraCare Smooth Silicone fås i sprayflasker med 0,75 liter.

LAGRING

UltraCare Smooth Silicone kan opbevares i originalemballagen i 3 år.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR BLANDING OG PÅFØRING

For information vedrørende sikker håndtering af vore produkter, se da sidste udgave af sikkerhedsdatabladet på vores webside www.mapei.dk

PRODUKT TIL PROFESSIONELT BRUG.

TEKNISKE DATA (typiske værdier)

Fysiske og kemiske egenskaber

Anvendelse:	slutbehandlingsprodukt til fuger
Konsistens:	flydende
Farve:	transparent
Lugt:	karakteristisk
Relativ densitet [UoM]:	1,00 g/cm ³
pH:	10,3

BEMÆRK

De tekniske anbefalinger og detaljer, som angives i denne produktbeskrivelse, repræsenterer vores nuværende kendskab til og erfaring med produkterne. Alle ovenstående informationer skal ligeledes betragtes som retningsgivende og genstand for vurdering. Enhver, som benytter produktet, skal på forhånd sikre sig, at produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren er selv ansvarlig, hvis produktet benyttes til andre formål end de anbefalede eller ved fejlagtig udførelse.

Se venligst senest opdaterede version af produktets tekniske datablad, som er tilgængeligt på www.mapei.dk

JURIDISK MEDDELELSE

Indholdet i dette tekniske datablad må kopieres til andre projektrelaterede dokumenter, men det endelige dokument må ikke suppleres eller erstatte betingelserne i det tekniske datablad, som er gældende, når MAPEI-produktet benyttes. Det senest opdaterede datablad er tilgængeligt på vores hjemmeside www.mapei.dk

ENHVER ÆNDRING AF ORDLYD ELLER BETINGELSER, SOM ER ANGIVET I ELLER AFLEDT AF DETTE TEKNISKE DATABLAD, MEDFØRER AT MAPEIS ANSVAR OPHØRER.

11019-7-2023-dk

Det er ikke tilladt at tage kopier af tekst eller billeder, som er udgivet her. Overtrædelse kan føre til retsforfølgelse.

